



- MATERIAL: LATÃO
- ESPESURA: 0,32
- DESCASCAR O CABO COM 5,0
- FORÇA DE ENCAIXE E DESENCAIXE:
- 1º ENCAIXE MÁX. 6,0 KGF
- 2º DESENCAIXE MÁX. 6,0 KGF
- 10º DESENCAIXE MÍN. 1,9 KGF
- PARA MATERIAL EM BRONZE ACRES. "B" AO Nº DE CATÁLOGO
- PARA MATERIAL NIQUELADO ACRES. "N" APÓS Nº DE CATÁLOGO
- DESENHO PRODUTO: PDF-74837
- MEDIDAS EM MM
- TOLERÂNCIA NÃO INDICADA: ±0,3mm

Catálogo -

- Granel
- Fita
- Pós-Estanhado
- Pré-Estanhado
- Sem Banho
- Estanhado Brilhante
- Estanho Fosco
- Est. Brilhante (em min.)
- Niquelado
- Prateado
- Sem Papet
- Com Papet

FF20FSGI...-XAGP	FITA			PRATEADO	
FF20FSGI...-XTB35P	FITA			ESTANHADO	
FF20FSGI...-X	FITA	0,30 - 1,00	1,55 - 2,55	SEM TRATAMENTO	
FF20FSGI...	GRANEL	22 - 18	0,06 - 0,10	SEM TRATAMENTO	
Nº DE CATÁLOGO	ACONDICIONAMENTO	SEÇÃO $\frac{MM^2}{AWG}$	Ø ISOL. $\frac{MM}{POL.}$	TRATAMENTO SUPERFICIAL	MECANISMO COMPRESSÃO
08.10.98	MARCELO			Alterado conforme AMEG.0021 e cota de 3,0 era 3,1	R 4
05.09.96	MARCELO			Alterado a cota de 7,0 era 7,1	R 3
Data	Des	Ver.	Aprov.	SUBSTITUIÇÃO DE	
04-10-85	ARIEDE				SAF - 62744