



MARCAÇÃO - BITOLA MÁX. E MIN DO CABO

- MATERIAL: LATÃO
- ESPESSURA: 0,33
- DESCASCAR O CABO COM 5,0
- FORÇA DE ENCAIXE E DESENCAIXE:
 - 1* ENCAIXE MÁX. 2,5 KGF
 - 1* DESENCAIXE MÁX. 2,5 KGF
 - 10* DESENCAIXE MIN. 0,5 KGF
- PARA MATERIAL EM BRONZE ACRES. "B" AO N° DE CATÁLOGO
- TOLERANCIA NÃO INDICADA: $\pm 0,3$ mm.
- DESENHO PRODUTO: PDF-74760
- MEDIDAS EM MM.

Catálogo -

- Granel
- Fita
- Pós-Estanhado
- Pré-Estanhado
- Sem Banho
- Estanhado Brilhante
- Estanho Fosco
- Est. Brilhante (mín.)
- Niquelado
- Prateado
- Sem Papel
- Com Papel

FFI8FSG4...-X...P	FITA	0,50 - 1,50	2,10 - 2,70	ESTANHADO	
FFI8FSG4...-X...	FITA	20 - 16	0,08 - 0,12	SEM TRATAMENTO	
FFI8FSG4...-...	GRANEL			SEM TRATAMENTO	
N° DE CATÁLOGO	ACONDICIONAMENTO	SEÇÃO $\frac{MM^2}{AWG}$	Ø ISOL $\frac{MM}{POL.}$	TRATAMENTO SUPERFICIAL	MECANISMO COMPRESSÃO
16-10-98	RODRIGO			ACRESC. TABELA	R 2
05-02-86	ARIEDE			REDESENHADO	R 1
Data	Des.	Apov.		SUBSTITUIÇÃO DE	
05-02-86	ARIEDE				SAF - 59333