


OBS.: Produto recomendado para uso de alojamento acima de 5 vias.

**NOTAS:**

- ⑥ Espessura: 0,32
- Descascar o cabo com 3,5mm
- Des. do produto: PEU - 75403
- Tol. não especificada :  $\pm 0,3$ mm
- Medidas em mm



UHM2200	UHM2210	LATÃO	PRÉ - ESTANHADO	0,5 - 2,0	3,3 máx.		
UHM2200T	UHM2210T		PÓS - ESTANHADO				
UHM2201	UHM2211	BRONZE	PRÉ - ESTANHADO	20 - 14	3,3 máx.		
UHM2201T	UHM2211T		PÓS - ESTANHADO				
UHM2206	UHM2216		DOURADO SELETIVO				
FITA	GRANEL	MATERIAL	TRATAMENTO SUPERFICIAL	SEÇÃO	MM <sup>2</sup> AWG	Ø ISOL.	MECANISMO COMPRESSÃO
Nº	CATÁLOGO			CABO			
11.07.01	Alexandre			Alterada conforme AMEG 101			R6
02.06.99	Rodrigo			Alterada cota de 2,10 <sup>+0,05</sup> para 2,25 <sup>+0,1</sup>			R5
Data	Des		Aprov	SUBSTITUIÇÃO DE			SAF-74582
3-9-86	TOLEDO						

REV. 02.07.92 AMEG 160/77